

Schaltautomaten schalten die Pumpe bei Bedarf ein

Anwendung

Montiert auf einer Pumpe, automatischer Start und Abschaltung je nach Wasserbedarf.
Einstellbarer Startdruckbereich von 1,5 bis 2,5 bar.

Werkstoffe

Kunststoffteile aus Technopolymer. Interne Membrane aus EPDM.

Ausstattung

Eingebautes Rückschlagventil.
Inklusive Verschraubungen.
Modell NP mit Kabeln ohne Stecker. Modell 2E mit Kabeln und Stecker Typ F.
Trockenlaufschutz.
Automatische Rückstellfunktion.



Hydraulische Leistungstabelle

Modell	I [A] max.	Hz	Schutz	Maximaler Druck	Start Druck	Differenzial Druck	Stopp Druck	Max. temp. [°C]	Ø Anschluss	Artikelnummer	
										1~230V (Modell NP)	1~230V (Modell 2E)
Pressdrive 05	12	50/60	IP X5	10 bar	1,5 - 2,5 bar	≥ 1 bar	Max. gegeben durch die Pumpe	40	1"	205331	205328

Maße und Gewicht

Modell	A	B	C	D	E	Kg
Pressdrive 05	213	155	1"	108	195	1,5

