

R-VAN Rotationsdüsen



R-VAN

- ✓ Von Hand einstellbar
- ✓ Hochziehen zum Spülen
- ✓ Gleichmäßige Wasserverteilung
- ✓ Windbeständigkeit

Wettbewerbsprodukt

- ✗ Spezialwerkzeug für Einstellung nötig
- ✗ Verstopft leicht
- ✗ Keine Abgestimmte Niederschlagsmenge
- ✗ Dünne Strahlen

2,4m bis 4,6m



R-VAN14
45° - 270°

R-VAN14-360
360°

4,0m bis 5,5m



R-VAN18
45° - 270°

R-VAN18-360
360°

5,2m bis 7,3m



R-VAN24
45° - 270°

R-VAN24-360
360°

Streifendüsen



R-VAN-LCS
1.5m x 4.6m
Streifendüse - linke
Ecke










R-VAN-SST
1.5m x 9.1m
Seitenstreifen

R-VAN-RCS
1.5m x 4.6m
Streifendüse - rechte
Ecke










Leistungsdaten Rotationsdüsen

Einstellbare Rotationsdüsen










R-VAN14 (2,4m bis 4,6m)

Sektor	Druck bar	Wurfweite m	Durchfluss l/m	Niedersch. (mm/h)	
				■	▲
	2.1	4.0	3.18	16	19
	2.4	4.0	3.29	17	19
	2.8	4.3	3.48	15	18
	3.1	4.3	3.56	16	18
	3.4	4.6	4.20	16	19
	3.8	4.6	4.43	17	20
	2.1	4.0	2.82	16	19
	2.4	4.0	2.93	17	19
	2.8	4.3	3.10	15	18
	3.1	4.3	3.16	16	18
	3.4	4.6	3.73	16	19
	3.8	4.6	3.94	17	20
	2.1	4.0	2.46	16	19
	2.4	4.0	2.57	17	19
	2.8	4.3	2.73	15	18
	3.1	4.3	2.76	16	18
	3.4	4.6	3.26	16	19
	3.8	4.6	3.44	17	20
	2.1	4.0	2.12	16	19
	2.4	4.0	2.20	17	19
	2.8	4.3	2.31	15	18
	3.1	4.3	2.38	16	18
	3.4	4.6	2.80	16	19
	3.8	4.6	2.95	17	20
	2.1	4.0	1.77	16	19
	2.4	4.0	1.83	17	19
	2.8	4.3	1.96	15	18
	3.1	4.3	2.02	16	18
	3.4	4.6	2.33	16	19
	3.8	4.6	2.46	17	20
	2.1	4.0	1.41	16	19
	2.4	4.0	1.46	17	19
	2.8	4.3	1.56	15	18
	3.1	4.3	1.62	16	18
	3.4	4.6	1.87	16	19
	3.8	4.6	1.97	17	20
	2.1	4.0	1.06	16	19
	2.4	4.0	1.10	17	19
	2.8	4.3	1.17	16	18
	3.1	4.3	1.21	15	18
	3.4	4.6	1.40	16	19
	3.8	4.6	1.48	17	20
	2.1	4.0	0.71	16	19
	2.4	4.0	0.73	17	19
	2.8	4.3	0.78	15	18
	3.1	4.3	0.81	16	18
	3.4	4.6	0.93	16	19
	3.8	4.6	0.98	17	20
	2.1	4.0	0.53	16	19
	2.4	4.0	0.55	17	19
	2.8	4.3	0.59	15	18
	3.1	4.3	0.61	16	18
	3.4	4.6	0.70	16	19
	3.8	4.6	0.74	17	20

R-VAN18 (4,0m bis 5,5m)


Sektor	Druck bar	Wurfweite m	Durchfluss l/m	Niedersch. (mm/h)	
				■	▲
	2.1	4.9	4.77	17	19
	2.4	4.9	5.11	16	19
	2.8	5.2	5.38	16	19
	3.1	5.2	5.72	16	19
	3.4	5.5	5.94	15	18
	3.8	5.5	6.13	15	18
	2.1	4.9	4.24	16	19
	2.4	4.9	4.54	17	20
	2.8	5.2	4.77	16	18
	3.1	5.2	5.07	17	20
	3.4	5.5	5.28	16	18
	3.8	5.5	5.45	16	19
	2.1	4.9	3.71	16	19
	2.4	4.9	3.97	17	20
	2.8	5.2	4.16	16	19
	3.1	5.2	4.43	16	20
	3.4	5.5	4.62	16	18
	3.8	5.5	4.77	16	19
	2.1	4.9	3.22	17	19
	2.4	4.9	3.44	16	19
	2.8	5.2	3.71	16	19
	3.1	5.2	3.82	16	19
	3.4	5.5	4.05	15	18
	3.8	5.5	4.13	15	18
	2.1	4.9	2.68	16	19
	2.4	4.9	2.87	17	20
	2.8	5.2	3.09	17	19
	3.1	5.2	3.19	17	20
	3.4	5.5	3.38	16	19
	3.8	5.5	3.44	16	19
	2.1	4.9	2.15	16	19
	2.4	4.9	2.30	17	20
	2.8	5.2	2.47	17	19
	3.1	5.2	2.55	17	20
	3.4	5.5	2.70	16	19
	3.8	5.5	2.75	16	19
	2.1	4.9	1.59	17	19
	2.4	4.9	1.78	16	19
	2.8	5.2	1.89	16	19
	3.1	5.2	1.89	16	19
	3.4	5.5	2.04	15	18
	3.8	5.5	2.20	15	18
	2.1	4.9	1.06	16	19
	2.4	4.9	1.19	18	21
	2.8	5.2	1.26	17	20
	3.1	5.2	1.26	17	20
	3.4	5.5	1.36	16	19
	3.8	5.5	1.46	18	20
	2.1	4.9	0.79	16	19
	2.4	4.9	0.89	18	21
	2.8	5.2	0.95	17	20
	3.1	5.2	0.95	17	20
	3.4	5.5	1.02	16	19
	3.8	5.5	1.10	18	20

R-VAN24 (5,2m bis 7,3m)


Sektor	Druck bar	Wurfweite m	Durchfluss l/m	Niedersch. (mm/h)	
				■	▲
	2.1	5.8	6.81	16	19
	2.4	6.1	7.38	16	18
	2.8	6.7	8.74	16	18
	3.1	7.0	9.54	16	18
	3.4	7.3	10.67	16	18
	3.8	7.3	10.90	16	19
	2.1	5.8	6.06	16	19
	2.4	6.1	6.57	16	18
	2.8	6.7	7.78	16	18
	3.1	7.0	8.48	16	18
	3.4	7.3	9.48	16	18
	3.8	7.3	9.69	16	19
	2.1	5.8	5.30	16	19
	2.4	6.1	5.75	16	18
	2.8	6.7	6.81	16	18
	3.1	7.0	7.42	16	18
	3.4	7.3	8.29	16	18
	3.8	7.3	8.48	16	19
	2.1	5.8	4.54	16	19
	2.4	6.1	4.92	16	18
	2.8	6.7	5.83	16	18
	3.1	7.0	6.36	16	18
	3.4	7.3	7.12	16	18
	3.8	7.3	7.27	16	19
	2.1	5.8	3.79	16	19
	2.4	6.1	4.10	16	18
	2.8	6.7	4.86	16	18
	3.1	7.0	5.30	16	18
	3.4	7.3	5.93	16	18
	3.8	7.3	6.06	16	19
	2.1	5.8	3.03	16	19
	2.4	6.1	3.28	16	18
	2.8	6.7	3.89	16	18
	3.1	7.0	4.24	16	18
	3.4	7.3	4.74	16	18
	3.8	7.3	4.85	16	19
	2.1	5.8	2.27	16	19
	2.4	6.1	2.46	16	18
	2.8	6.7	2.91	16	18
	3.1	7.0	3.18	16	18
	3.4	7.3	3.56	16	18
	3.8	7.3	3.63	16	19
	2.1	5.8	1.51	16	19
	2.4	6.1	1.64	16	18
	2.8	6.7	1.94	16	18
	3.1	7.0	2.12	16	18
	3.4	7.3	2.37	16	18
	3.8	7.3	2.42	16	19
	2.1	5.8	1.14	16	19
	2.4	6.1	1.23	16	18
	2.8	6.7	1.46	16	18
	3.1	7.0	1.59	16	18
	3.4	7.3	1.78	16	18
	3.8	7.3	1.82	16	19

Vollkreis- und Streifendüsen


R-VAN14-360 (2,4m bis 4,6m)

Sektor	Druck bar	Wurfweite m	Durchfluss l/m	Niedersch. (mm/h)	
				■	▲
	2.1	4.0	4.16	16	18
	2.4	4.0	4.24	16	19
	2.8	4.3	4.62	15	18
	3.1	4.3	4.81	16	18
	3.4	4.6	5.34	15	18
	3.8	4.6	5.49	16	18


R-VAN18-360 (4,0m bis 5,5m)

Sektor	Druck bar	Wurfweite m	Durchfluss l/m	Niedersch. (mm/h)	
				■	▲
	2.1	4.9	6.25	16	18
	2.4	4.9	6.32	16	19
	2.8	5.2	6.81	15	18
	3.1	5.2	7.00	16	18
	3.4	5.5	7.76	15	18
	3.8	5.5	7.99	16	18


R-VAN24-360 (5,2m bis 7,3m)

Sektor	Druck bar	Wurfweite m	Durchfluss l/m	Niedersch. (mm/h)	
				■	▲
	2.1	5.8	8.90	16	18
	2.4	6.1	9.54	15	18
	2.8	6.7	11.85	16	18
	3.1	7.0	13.17	16	19
	3.4	7.3	13.67	15	18
	3.8	7.3	14.16	16	18

R-VANLCS (1,5m x 4,6m)

Sektor	Druck bar	Wurfweite m	Durchfluss l/m	Niedersch. (mm/h)	
				■	▲
	2.1	1.2x4.3	0.68	16	16
	2.4	1.5x4.6	0.83	14	14
	2.8	1.5x4.6	0.87	15	15
	3.1	1.5x4.6	0.91	16	16
	3.4	1.5x4.6	0.95	16	16
	3.8	1.8x4.9	1.06	14	14

R-VANSST (1,5m x 9,1m)

Sektor	Druck bar	Wurfweite m	Durchfluss l/m	Niedersch. (mm/h)	
				■	▲
	2.1	1.2x8.5	1.36		